

ATMOSPHERE



Au cœur de la chaleur
Warmth from the heart of J.A. ROBY inc.

EPA



Certifié selon la norme ULC-627-00
 Certified according to UL 1482-00 norm

Options:

- Pattes et portes en fonte (1 ou 2) plaquées or ou chrome
- 2 ventilateurs et 1 thermodisque
- 2 FANS and 1 THERMODISC
- LEGS AND IRON-CAST DOOR (1 OR 2) GOLD OR CHROME

Offert dans un choix de couleur :
 vert mousse, brun miel,
 charbon et noir mât
 AVAILABLE IN MAT BLACK, CHARCOAL,
 MOSS GREEN AND HONEY-GLOW BROWN

FAUX FINI ANTIQUE
OFFERT DANS UN CHOIX DE COULEUR :
VERT MOUSSE TEXTURÉ BRUN ,
CHARBON TEXTURÉ GRIS
ET NOIR TEXTURÉ BRUN

RUSTIC STYLE
AVAILABLE IN DIFFERENT COLOURS :
MOSS GREEN TEXTURED BROWN,
GREY TEXTURED SILVER,
AND BLACK TEXTURED BROWN.




LE FOUR VOUS PROCURERA
LE PLAISIR DE LA CUISSON
TRADITIONNELLE SUR FEU DE BOIS.

ENJOY THE TRADITIONAL
RECIPE COOKED ON A
WOOD BURNING FIRE.

Surface recommandée	0 à 2 000 pi ² (186 m ²)
RECOMMENDED SURFACE	
Hauteur avec four	42" (107 cm)
HEIGHT WITH OVEN	
Hauteur extérieure	29" (73 cm)
EXTERIOR HEIGHT	
Largeur extérieure	26 1/2" (67 cm)
EXTERIOR WIDTH	
Profondeur extérieure	26" (66 cm)
EXTERIOR DEPTH	
Ouverture de la porte	16"X10 1/2" (41X27)
DOOR OPENING	
Diamètre de la cheminée	6" (15 cm)
EVACUATION PIPE DIAMETER	
Profondeur intérieure	18 1/2" (47 cm)
INTERIOR DEPTH	
Largeur intérieure	19" (48 cm)
INTERIOR WIDTH	
Dégagement arrière	8" (20 cm)
BACK CLEARANCE	
Dégagement latéral et coin	12" (31 cm)
SIDE CLEARANCE AND CORNER	
Dégagement plafond/plancher	84" (213 cm)
FLOOR TO CEILING CLEARANCE	
Efficacité maximal jusqu'à	59 000 BTU/h
CAPACITY	

- Combustion haute efficacité
- Chauffage par convection et radiation
- Tiroir à cendre
- HIGH EFFICIENCY COMBUSTION
- HEATING BY CONVECTION AND RADIATION
- ASHTRAY DRAWER

Distribué par / Distributed by:



GARANTIE À VIE LIMITÉE
LIMITED LIFE WARRANTY