


LUXURIA™ 50 DIRECT VENT LINEAR GAS APPLIANCE



Specifications

Model	BTU	Width		Height		Depth		Viewing Area
		Actual	Framing	Actual	Framing	Actual	Framing	
LVX50N	38,000	65 5/16	65 13/16	41 3/16	73	17 11/16	18	54 1/8 X 18 5/8
LVX50N2	38,000	65 5/16	65 13/16	41 3/16	73	16 3/16	16 3/16	54 1/8 X 18 5/8

Glass Guard Assembly



Framing Dimensions

single-sided

note:
Before framing the appliance, ensure to install the firestop first.

note:
The LVX series requires a minimum enclosure height of 73" measured from the bottom of the appliance. For temperature requirements, this area must be left unobstructed. Some venting configurations that require more vertical rise will require a larger enclosure to provide minimum vertical clearance between vent pipes and combustibles.

minimum framing

Ref	LVX50
E	18" (45.7cm)
F	65 13/16" (167.2cm)
J	Optional - Appliance does not need to be elevated above floor
*L	73" (185.4cm)

see-thru

note:
Before framing the appliance, ensure to install the firestop first as it will not fit between the studs if installed after framing.

note:
The LVX series requires a minimum enclosure height of 73" measured from the bottom of the appliance. For temperature requirements, this area must be left unobstructed. Some venting configurations that require more vertical rise will require a larger enclosure to provide minimum vertical clearance between vent pipes and combustibles.

minimum framing

Ref	LVX50
E	16 3/16" (41.1cm)
F	65 13/16" (167.27cm)
J	Optional - Appliance does not need to be elevated above floor
*L	73" (185.4cm)

* Minimum enclosure height maybe higher depending on venting configuration (see minimum distance to combustibles).


Product information provided is not complete and is subject to change without notice. Please consult the installation manual for the most up to date installation information.

LUXURIA™ 50 DIRECT VENT LINEAR GAS APPLIANCE




Product information provided is not complete and is subject to change without notice. Please consult the installation manual for the most up to date installation information.


Dimensions




Wall Penetration



Combustible Mantel Clearances



Appliance Location



W415-1878 / 11.10.18

24 Napoleon Road, Barrie, Ontario, Canada L4M 0G8 • 214 Bayview Drive, Barrie, Ontario, Canada L4N 4Y8

Obadiah's • 406-300-1776


SÉRIE LUXURIA^{MD} 50 FOYER À GAZ D'ÉVACUATION DIRECTE



Spécifications

Modèle	BTU	Largeur		Hauteur		Largeur		Dimensions de Visione
		Réel	Ossature	Réel	Ossature	Réel	Ossature	
LVX50N	38,000	65 5/16	65 13/16	41 3/16	73	17 11/16	18	54 1/8 X 18 5/8
LVX50N2	38,000	65 5/16	65 13/16	41 3/16	73	16 3/16	16 3/16	54 1/8 X 18 5/8

Système Glass Guard



Dimensions d'ossature

un seul côté

note:
Avant d'encadrer l'appareil, assurez-vous d'installer l'espaceur coupe-feu.

note:
La série LVX requies un minimum hauteur de l'enceinte de 73" mesuré du bas de l'appareil. Pour les exigences de températures, cet espace doit être dégager. Certains configurations requies une enceinte plus large pour fournir les dégagements minimaux entre les conduits d'évacuation et les combustibles.

ossature minimum

Ref	LVX50
E	18" (45.7cm)
F	65 13/16" (167.2cm)
J	Optionnel - l'appareil ne doit pas être élevé au-dessus du plancher
*L	73" (185.4cm)

voir à travers

note:
Avant d'encadrer l'appareil, assurez-vous d'installer l'espaceur coupe-feu premier avant qu'il ne soit pas adapté entre les goujons après l'encadrement.

note:
La série LVX requies un minimum hauteur de l'enceinte de 73" mesuré du bas de l'appareil. Pour les exigences de températures, cet espace doit être dégager. Certains configurations requies une enceinte plus large pour fournir les dégagements minimaux entre les conduits d'évacuation et les combustibles.

ossature minimum

Ref	LVX50
E	16 3/16" (41.1cm)
F	65 13/16" (167.27cm)
J	Optionnel - l'appareil ne doit pas être élevé au-dessus du plancher
*L	73" (185.4cm)

* L'hauteur minimum de l'enceinte peut être plus grand dépendant du configuration d'évacuation (voir distance minimum aux matériaux combustibles).

Information du produit fourni n'est pas complet et est sujet de changer sans préavis. Consultez le manuel d'installation pour information d'installation actuel.

W415-1878 / 11.10.18

24 Napoleon Road, Barrie, Ontario, Canada L4M 0G8 • 214 Bayview Drive, Barrie, Ontario, Canada L4N 4Y8


Obadiah's • 406-300-1776

SÉRIE LUXURIA^{MD} 50 FOYER À GAZ D'ÉVACUATION DIRECTE




Information du produit fourni n'est pas complet et est sujet de changer sans préavis. Consultez le manuel d'installation pour information d'installation actuel.


Dimensions



Passage d'un section dans un mur



Dégagements Combustible de la Tablette



Location de l'appareil

