

ULTIMATE

COMBUSTION HAUTE EFFICACITÉ
HIGH EFFICIENCY COMBUSTION

CHAUFFAGE PAR CONVECTION ET RADIATION
HEATING BY CONVECTION AND RADIATION



J.A. ROBY inc.

Au cœur de la chaleur
Warmth from the heart of J.A. ROBY inc.



Certifié selon la norme ULC-S627
Certified according to UL 1482

ULTIMATE

COMBUSTION HAUTE EFFICACITÉ
HIGH EFFICIENCY COMBUSTION

CHAUFFAGE PAR CONVECTION ET RADIATION
HEATING BY CONVECTION AND RADIATION



J.A. ROBY inc.

Au cœur de la chaleur
Warmth from the heart of J.A. ROBY inc.



Certifié selon la norme ULC-S627
Certified according to UL 1482

Options:

- Porte en fonte
plaquée or
- 2 ventilateurs et 1 thermodisque

Options:

- Cast iron
gold plated door
- 2 fans and 1 thermodisc

Couleur: Noir métallique

Colour: Metallic black

Surface recommandée	278.7 m ²
Recommended surface	3 000 ft ²
Dimensions extérieures	85 cm H X 70 cm L X 66 cm P
Exterior dimensions	33 1/2 in. H X 27 1/2 in. W X 26 in. D
Dimensions intérieures	34 cm H X 52 cm L X 63 1/2 cm P
Interior dimensions	13 in. H X 20 1/2 in. W X 25 in. D
Ouverture de la porte	41 cm X 27 cm
Door opening	16 in. X 10 1/4 in.
Longueur bûche	64 cm
Log length	25 in.
Diamètre de la cheminée	15 cm
Evacuation pipe	6 in.
Dégagement plafond/plancher	213 cm
Floor to ceiling clearance	84 in.
Combustion	3.85 ft ³
Combustion	0.109 m ³

Poids 460 lbs
(sans les briques 284 lbs)
Weight 460 lbs
(whithout bricks 284 lbs)



Distribué par / Distributed by:

